

FITA CARPEFITA 1462

Descrição do Produto: Fita dupla face composta por papel crepado tratado, adesivo de alto shear (coesão) e média adesão no lado externo e adesivo de alto shear e alta adesão no lado interno para proporcionar remoção limpa e fácil do piso, sem deixar resíduos de adesivo ou papel. Ao mesmo tempo permite excelente fixação do carpete, sem riscos de desprendimento de pontas.

Aplicação: Produto para fixação temporária de carpetes em pisos uniformes, lisos, tais como; granito, porcelanato, cimento liso, cimento resinado. Fixação de carpetes em eventos, stand (feiras / eventos), hotéis, pavilhões.

PROPRIEDADES		
ESPESSURA	Mm	0,170 a 0,210
ADESÃO À PLACA DE AÇO (LADO INTERNO)	Gf/cm	250 mín. (lado carpete)
ADESÃO À PLACA DE AÇO (LADO EXTERNO)	Gf/cm	150 mín. (lado piso)
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	Kgf/cm	1,8 mín
ALONGAMENTO	%	5,0 mín

Condições Gerais

✓ Cor: Branca

Aplicação / Remoção:

- Aplicar primeiro o lado do adesivo no piso;
- Retirar o liner amarelo e aplicar o carpete sobre o lado exposto;
- Para remover a fita do piso puxe-a com ângulo de 45 graus.

Estocagem: Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Produto sensível à umidade e luz solar direta. Validade indeterminada.