

FITA CODIBRAS 1600

Descrição do Produto: Fita adesiva dupla face com dorso de não tecido e adesivo acrílico base solvente, com liner de papel branco siliconizado.

Aplicação: Uso industrial como fixações e montagens em geral, fixação/junção de plaquetas e emblemas, emendas de bobinas de papel com curto tempo de exposição a altas temperaturas, couro, etc.

PROPRIEDADES	MEDIDAS	MÉTODO DE TESTE
MICRAGEM TOTAL	90 micras	PSTC-133
ADESÃO À PLACA DE AÇO	18N/25mm	PSTC-101
ADERÊNCIA DA BOLA DE ROLAMENTO	10cm	PTSC-6
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	40N/25mm	PSTC-131
ALONGAMENTO (%)	3,5%	PSTC-131
TEMPERATURA DE TRABALHO:	-20°C ~ +100°C	-----
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	+10°C ~ 40°C	-----

Condições Gerais

- ✓ Cor: Branca

ARMAZENAGEM:

- ✓ Armazenar em local seco e sem exposição solar.

- Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios.
- Um rolo pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.
- Recomendamos testes de acordo com as aplicações/condições técnicas do usuário final antes da compra, pois fatores podem afetar a performance do produto como desmoldantes, óleos, poeira, etc.