

FITA CREPE 1720

Descrição do Produto: Fita adesiva com dorso de papel crepado e adesivo à base de borracha e resina.

Aplicação: Utilizada para mascaramento e proteção em pinturas, vedação, enfeixamento e marcação de chicotes elétricos.

PROPRIEDADES	MEDIDAS	MÉTODO DE TESTE
ESPESSURA	(mm) 0,16	ASTM D1000
ADESÃO À PLACA DE AÇO	(N/cm) 3,5	ASTM D1000
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	(N/cm) >25	ASTM D1000
ALONGAMENTO (%)	10%	ASTM D1000
TEMPERATURA PARA USO	10°C - 50°C	-----
TEMPERATURA PARA ARMAZENAMENTO	10°C - 40°C	-----

Condições Gerais

✓ Cor: Branca, preta e marrom

ARMAZENAGEM:

✓ Armazenar em local seco e sem exposição solar.

➤ Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios.

➤ Um rolo pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.

➤ Recomendamos testes de acordo com as aplicações/condições técnicas do usuário final antes da compra, pois fatores podem afetar a performance do produto como desmoldantes, óleos, poeira, etc.