

FITA CREPE 1730AT

Descrição do Produto: Fita adesiva com dorso papel crepado e adesivo à base de borracha e resina, vulcanizada.

Aplicação: É ideal para mascaramento e proteção para pinturas com utilização de estufa até 140°C, mascaramento de empapelamentos grandes. Indicada também para enfitamento de componentes eletrônicos em temperaturas de até 140°C por 30 min.

PROPRIEDADES	MEDIDAS	MÉTODO DE TESTE
ESPESSURA	(mm) 0,19	ASTM D1000
ADESÃO À PLACA DE AÇO	(N/cm) 4,75	ASTM D1000
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	N/cm) 40	ASTM D1000
ALONGAMENTO (%)	12%	ASTM D1000
TEMPERATURA PARA USO	10°C - 140°C	-----
TEMPERATURA PARA ARMAZENAMENTO	10°C - 40°C	-----

Condições Gerais

- ✓ Cor: Natural e Preto

ARMAZENAGEM:

- ✓ Armazenar em local seco e sem exposição solar.
- Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios.
- Um rolo pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.
- Recomendamos testes de acordo com as aplicações/condições técnicas do usuário final antes da compra, pois fatores podem afetar a performance do produto como desmoldantes, óleos, poeira, etc.