

FITA TECIDO 203

Descrição do Produto: Fita adesiva com dorso de tecido 100% algodão impermeabilizado com tratamento retardante de chama, rasgo fácil e adesivo (transparente) à base de borracha e resina.

Aplicação: Enfitamento de chicotes de cabos elétricos automotivos e fixação em geral.

| PROPRIEDADES | MEDIDAS | MÉTODO DE TESTE |
|--|---------------|-----------------|
| Adesão 180° à placa de aço (N/cm) | 3,5 | ASTM D1000 |
| Força de desenrolamento (N/cm) | 2,75 | ASTM D1000 |
| Espessura (mm) | 0,31 | ASTM D1000 |
| Resistência à tração (N/cm) | 90 | ASTM D1000 |
| Alongamento (%) | 10 | ASTM D1000 |
| TEMPERATURA RECOMENDADA PARA USO: | 10 °C – 90 °C | ----- |
| TEMPERATURA RECOMENDADA PARA ARMAZENAMENTO: | 10 °C – 40 °C | ----- |

Condições Gerais

✓ Cor: Preta

ARMAZENAGEM:

✓ Armazenar em local seco e sem exposição solar.

- Todas as propriedades são aproximadas e foram determinadas baseadas em valores médios.
- Um rolo pode não representar a garantia destes valores médios, podendo ocorrer variações.
- Recomendamos testes de acordo com as aplicações/condições técnicas do usuário final antes da compra, pois fatores podem afetar a performance do produto como desmoldantes, óleos, poeira, etc.